



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.06 2012р.

№ 05.03.02-03/ 00590

Лакофарбова продукція виробництва «Текнос» (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3907

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Лакофарбові роботи, реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

АТ «Текнос», Фінляндія, м. Гельсинкі, п/с 107; тел. +3589506091, факс +358950609503, sds@tekno.fi

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ТЕКНОС», Україна, 01032 м.Київ вул. Жиланська 107 тел/факс +38 044 359 03 33

tekno.ukraine@tekno.com, код ЄДРПОУ: 36856733

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № ua/001 від 01.07.2010 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції у повітря не більше ДР, а саме: епіхлоргідрину – 0,02 мг/м³, фталевого ангідриду – 0,02 мг/м³, гексаметилендіізоціанату – 0,0001 мг/м³, стиролу – 0,002 мг/м³, диметилтерефталату – 0,01 мг/м³ відповідно до МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві», Інструкції № 6035.А-91 «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели»; вміст шкідливих речовин (в залежності від основних небезпечних компонентів – згідно з додатком) у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: епіхлоргідрину - 1 мг/м³, клас небезпеки 2 «А», фталевого ангідриду -1 мг/м³, клас небезпеки 2, стиролу 30/10 мг/м³, клас небезпеки 3, малеїнового ангідриду – 1 мг/м³, клас небезпеки 2, гексаметилендіізоціанату – 0,05 мг/м³, клас небезпеки 1 «А», диметилтерефталату -0,1 мг/м³, клас небезпеки 2, цинку оксиду – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2 відповідно до СН № 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки та шкіру, у чутливих людей викликають сенсibilізацію.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно з рекомендаціями виробника. Оброблювальні роботи проводяться при доступі свіжого повітря. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Після висихання лакофарбової продукції забезпечується регулярне провітрювання приміщення протягом двох тижнів.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція виробництва «Текнос» (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого

санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані етикетки на кожну одиницю продукції на державній мові з рекомендаціями по застосуванню, конкретизацією оброблювальних об'єктів та застереженням шкідливого впливу, сертифікати якості.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.06. 2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно МВ 8.8.2.4.-097-02, Інструкції № 6035.А-91, СН № 4617-88

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5936 від 14.06.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.

Додаток

До Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.06 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 02590

Лакофарбова продукція виробництва «Текнос», Фінляндія	
Найменування продукції	Основні небезпечні компоненти
ІНФРАЛІТ ЕР 8000,8002, 8003, 8020, 8021, 8022, 8025, 8026, 8024, 8027, 8029,8030, 8034,8040	Епіхлоргідрин, Фталевий ангідрид
ІНФРАЛІТ ЕР/РЕ 8071, 8072, 8075, 8076, 8081, 8082, 8085, 8086, 8087, 8092, 8093, 8100, 8121, 8122, 8125, 8126, 8130, 8140,8141, 8142, 8170, 8220, 8230, 8235, 8241, 8242, 8245, 8246, 8050, 8060, 8250, 8251, 8260, 8281, 8282, 8283,8285, 8287, 8289	Епіхлоргідрин Стирол, Малеїновий ангідрид
ІНФРАЛІТ РЕ 8311, 8312, 8315, 8316, 8317, 8318, 8323, 8329, 8339, 8350, 8400, 8401, 8420, 8430, 8431, 8445, 8510, 8540, 8550, 8560, 8590, 8595, 8600, 8750, 8755, 8756, 8757, 8765, 8766, 8822, 8825, 8826, 8827,8850, 8921, 8928, 8949, 8950, 8450	Диметилтерефталат, Фталевий ангідрид
ІНФРАЛІТ PUR 8450	Гексаметилендіізоціанат, Фталевий ангідрид
ІНФРАЛІТ SI 8007,8008, 8009	Цинку оксид

Експертна комісія:

ДУ "Інститут медицини праці АМН України", 01033, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, т/ф.: 289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи:

№ 5936 від 14.06.2012 року

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Захаренко М.І.

